### Mise à niveau UNIX Licence Bio-informatique

# Maîtriser emacs

Dans les combinaison de touches qui suivent, le  $\tt C$  désigne la touche  $\tt ctrl$  et le  $\tt M$  désigne la touche  $\tt Esc.$ 

#### COPIER-COLLER:

[C - ] : marque le début de la zone à copier ou à coller

[C - w] : marque la fin de la zone à couper [M - w] : marque la fin de la zone à copier

[C - y ] : colle la zone sélectionnée

### **DEPLACER:**

[C - a] : ramène en début de ligne.

[C - e] : envoie en fin de ligne

 $[{\bf C}$  -  ${\bf b}]$  : déplace d'un mot en arrière

[C - f] : déplace d'un mot en avant

 $[\mathrm{M}\,\text{-}\,>]$ : envoie à la fin du texte

[M - <]: ramène au début du texte

#### EFFACER:

 $[C - \_]$ : annule une frappe

[C - d]: efface une lettre en avant[C - k]: efface la fin de la ligne

#### COMMANDES:

[C-x C-f ] : ouvre ou crée un fichier

[C-x C-s] : sauvegarde un fichier sous son propre nom [C-x C-w] : sauvegarde un fichier en précisant son nom

[C-x C-c] : quitter emacs

[C - g] : quitte la ligne de commande

## **RECHERCHER:**

[C-s PATTERN] : recherche après le curseur le motif PATTERN

[C-r PATTERN] : recherche avant le curseur le motif PATTERN

[C-s] : passe à l'occurrence suivante dans une recherche

[enter] : arrête la recherche et place le curseur à l'endroit de la dernière occurrence

[C-s C-s] : Répète la recherche précédente

# REMPLACER:

[M-%] pour remplacer les chaînes de caractère. Suivrel les instructions dans le mini-buffer pour donner la chaîne à remplacer et la chaîne qui remplace.

Une fois le processus lancé, [y] : remplace une occurrence [!] : remplace toutes les occurences [q] : arrête de remplacer